



ACCESSORI

## CAD BAND BUTILICO

Banda elastica autoadesiva in gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



# VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di banda elastica autoadesiva in gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati (tipo **CAD BAND BUTILICO** prodotto dalla "CAD SRL"), utilizzato come rinforzo nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento. Ovvero nelle zone di raccordo tra le superfici verticali ed orizzontali, nella sigillatura dei giunti di dilatazione sui massetti. Pulire la superficie da impermeabilizzare, rimuovere la carta oleata sovrapposta al nastro e per migliorare l'adesione al fondo, esercitare sulla bandella adesiva una leggera pressione per favorire la fuoriuscita di possibili sacche d'aria. Applicare immediatamente due strati di prodotto impermeabilizzante. Eventuali giunzioni dovranno essere eseguite sormontando di almeno 5-10 cm le bandelle.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cadsl.it

[www.cadsl.it](http://www.cadsl.it)