



IMPERMEABILIZZANTI

# WATER SLIP W5



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)



Protettivo impregnante a base acquosa, ecologico, idrorepellente, trasparente, per superfici verticali interne ed esterne.



**UTILIZZO**  
INTERNO  
ESTERNO



**AGGIUNTA**  
PRONTO ALL'USO



**APPLICAZIONE**  
RULLO  
PENNELLO



**CONSUMI**  
0,2 - 1 lt/mq



**CONFEZIONE**  
TANICA da 1 e 5 lt



**PALLETS**

## IMPIEGO

Liquido incolore a base di composti siliconici in dispersione acquosa ad elevata capacità di penetrazione, ecologico a zero emissioni già durante la posa. Il prodotto penetra all'interno dei supporti assorbenti creando una barriera di protezione contro gli agenti atmosferici, acque meteoriche, sole battente e dalla formazione di efflorescenze saline, senza alterare l'aspetto della superficie sottostante e creando una idrorepellenza ad effetto goccia.

Protezione trasparente delle superfici verticali interne ed esterne esposte alla pioggia o sole battente, in cui si vuole preservare il colore e l'integrità del supporto nel tempo dall'azione degli agenti atmosferici quali superfici di: calcestruzzo, mattoni, blocchi, pietre naturali ed artificiali, pareti intonacate, ecc. Non usare su superfici orizzontali, bacini d'acqua in pressione e non, muri soggetti ad umidità di risalita con trasporto di sali, intonaci sintetici o decorati con pitture sintetiche, superfici in gesso.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto e privato di eventuali presenze di grassi, oli, vernici, muschio, efflorescenze saline e di qualsiasi ulteriore agente che ne possa ostacolare la penetrazione del prodotto al suo interno.

Se il supporto necessita di pretrattamenti di lavaggi, aspettare la completa asciugatura prima di applicare il prodotto.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso e non occorre diluirlo con alcuna sostanza.

## APPLICAZIONE

Il prodotto va applicato con rullo o pennello. Applicare in più strati fresco su fresco, in modo da ottenere una maggiore penetrazione nel supporto, garantendo una superiore protezione nel tempo dall'attacco degli agenti atmosferici.



## IMPERMEABILIZZANTI



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)

### VALORI CARATTERISTICI

Aspetto	Liquido	
Colore	Bianco lattiginoso	
Massa volumica apparente	1 g/cm <sup>3</sup>	
Classificazione di pericolo Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza	pericolo	Regolamento CE n. 1907/2006
Confezione	1 e 5 lt	
Durata a magazzino Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto	12 mesi	
Temperatura di applicazione	da + 5°C a +35°C	
Quantità d'acqua d'impasto acqua pulita / potabile	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione superficiale	1 - 2 h	
Resa per mm di spessore	0,2 - 1 lt/mq	

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

### AVVERTENZE

Prima di applicare il prodotto, verificare eventuali reazioni su una porzione del supporto. Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5° e +35°. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Il supporto deve essere asciutto. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato nella confezione originale e al riparo dal gelo e alte temperature. Usare guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare con abbondante acqua e contattare un medico. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

### SMALTIMENTO

**PRODOTTO** - CODICE CER CER 080119.

**IMBALLO VUOTO** - CODICE CER 150102.

#### Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



### WATER SLIP W5

ULTIMA REVISIONE TDS  
10.05.2021

DOWNLOAD AREA  
SCHEDA TECNICA  
SCHEDA SICUREZZA  
VOCE DI CAPITOLATO  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: [info@cadsrl.it](mailto:info@cadsrl.it)

