



MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE

BETON GROUT 600N

Malta cementizia a ritiro controllato, per
il fissaggio di catidoie, griglie, chiusini,
pozzetti, arredi stradali e riparazioni della
carreggiata in calcestruzzo.

ULTIMA REVISIONE 20.12.2021



VOCEDI CAPITOLATO

Fissaggio di chiusini, griglie, pozzetti, arredo urbano, pali, cartelli stradali, ecc.; riparazione rapida di elementi in calcestruzzo della carreggiata o pavimenti industriali in interno ed esterno, con malta cementizia a presa rapida, a ritiro compensato (tipo **BETON GROUT 600N** prodotta dalla "CAD SRL"), provvista di marcatura CE, rispondente ai principi di riparazione CR-SS-RP, definiti dalla EN 1504-9:2009 e conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-3:2005, per malte di Classe R4 di tipo CC. Miscelare (a mano o con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto) con il 13 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con cazzuola costipando opportunamente la malta cercando di eliminare eventuali vuoti, infine rifinire con una spatola per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsl.it

www.cadsl.it