



ACCESSORI



www.cadsrl.it

FLATTING

Finitura trasparente non ingiallente di ottima brillantezza, indicata per la protezione e la decorazione di manufatti in legno, per interni ed esterni con elevata capacità di penetrazione.



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



AGGIUNTA
PRONTO ALL'USO



APPLICAZIONE
CON PENNELLO,
RULLO O SPRUZZO



CONSUMI
10-12 Mq/Lt



CONFEZIONE
BARATTOLI da 1 Lt



PALLETS

IMPIEGO

Finitura trasparente non ingiallente di ottima brillantezza, indicata per la protezione e la decorazione di manufatti in legno, per interni ed esterni con elevata capacità di penetrazione. Applicabile su legno all'esterno ed all'interno. Superfici in legno nuove, vecchie quali sottotetti, poggiatesta, stucchi, persiane, scale, etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti.

LEGNO NUOVO:

Carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno.

LEGNO VECCHIO:

In presenza di precedenti verniciature non aderenti, rimuoverle completamente tramite carteggiatura.

In presenza di precedenti verniciature stabili, irruvidire la superficie carteggiando e pulire accuratamente. Questa operazione è sempre necessaria nel caso il supporto sia stato trattato con smalti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

FLATTING è pronto per l'uso.

APPLICAZIONE

Miscelare accuratamente prima dell'uso. Applicare con pennello, rullo o idoneo sistema a spruzzo. Per una buona applicazione si consiglia di carteggiare leggermente il supporto e applicare due mani di prodotto a distanza di circa 8-12 ore, carteggiando leggermente dopo la prima. In caso di supporti molto assorbenti, per regolarne la viscosità o in caso di applicazione a spruzzo, diluire con al max. il 10-15% di acqua.

Per un'applicazione perfetta si consiglia di applicare una prima mano di prodotto diluito con il 10-15% di acqua, come fondo ancorante. Carteggiare leggermente, dopo circa 2 ore, ed applicare una o due mani di finitura di prodotto tal quale.



AVVERTENZE

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

(Cat. 1/d): 130 g/l (2010).

Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 70 g/l.

Non applicare se vi è minaccia di pioggia. Non applicare su superfici esposte ai raggi solari e con temperature inferiori a +5°C o superiori a +40°C. Conferire al riciclaggio solo i contenitori svuotati dei residui. Consegnare i residui di materiale liquido ad un centro di raccolta. Smaltire i residui di materiale essiccati come rifiuti da cantiere. Si consiglia l'uso di guanti ed occhiali protettivi. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

Conferire al riciclaggio solo i contenitori svuotati dei residui. Consegnare i residui di materiale liquido ad un centro di raccolta. Smaltire i residui di materiale essiccati come rifiuti da cantiere.

FLATTING

ULTIMA REVISIONE TDS
30.06.2018

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

