



ACCESSORI

## CAD BAND ANGOLO 90

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata negli spigoli tra pareti e angolo tra parete e pavimento dei sistemi impermeabilizzanti.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



# VOCEDI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati (tipo **CAD BAND ANGOLO 90** prodotto dalla "CAD SRL"), utilizzato come rinforzo nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come negli spigoli tra pareti e angolo tra parete e pavimento. Ovvero nelle zone di raccordo tra pareti e pavimento a formare un angolo di 90°.

Applicare in questo modo:

- stendere uno strato di malta cementizia impermeabilizzante o guaina elastomerica, su sottofondo asciutto e pulito;
- annegare la bandella sul prodotto fresco, favorendo l'applicazione con una cazzuola o spatola piana, al fine di far fuoriuscire possibili sacche d'aria;
- completare l'applicazione stendendo una successiva mano di prodotto impermeabilizzante sulla bandella.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cadslrl.it

[www.cadslrl.it](http://www.cadslrl.it)