



MALTE PER MURATURA  
CEMENTIZIE

## MALTA TERMICA MI10

Malta da muratura premiscelata per la realizzazione di murature termoisolanti, in polvere di colore grigio, a base di leganti cementizi, microsferi di vetro, speciali aggregati leggeri, sabbie classificate e additivi specifici.

ULTIMA REVISIONE 01.03.2021



# VOCE DI CAPITOLATO

Incollaggio di elementi per murature termoisolante in laterizio alveolato o blocchi di argilla espansa, con malta cementizia premiscelata, pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua (tipo **MALTA TERMICA MI10** prodotta dalla CAD SRL) conforme alla norma EN 998-2:2016, con resistenza a compressione di classe M10. Mescolare una confezione con il 27 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con cazzuola.

Realizzazione di supporto di adesione per i pannelli termoisolanti al fine di migliorare ulteriormente l'isolamento termico delle pareti, con malta cementizia premiscelata, pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua (tipo **MALTA TERMICA MI10** prodotta dalla CAD SRL).



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)