



MALTE PER FISSAGGIO
RAPIDO/LEGANTI

CEMENT PRONT

Malta idraulica antiritiro a rapida presa ed indurimento, composta da leganti idraulici, aggregati di granulometria selezionata ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

ULTIMA REVISIONE **30.06.2018**



VOCE DI CAPITOLATO

Fissaggio di elementi costruttivi di diversa natura quali zanche, cardini, chiusini stradali, guaine e tubazioni, con malta idraulica antiritiro e a rapida presa (tipo **CEMENT PRONT** prodotto dalla "CAD SRL"), con le seguenti caratteristiche prestazionali:

Massa volumica dell'impasto (kg/m^3): 2.050; pH dell'impasto: 11; Tempo di lavorabilità: circa 1 minuto; Tempo di presa: circa 2 minuti; Tempo di messa in esercizio: 1-2 ore
Resistenza a flessione a 28 giorni: $6,5 \text{ N}/\text{mm}^2$; Resistenza a compressione a 28 giorni: $35 \text{ N}/\text{mm}^2$. Miscelare a mano o con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto con il 20 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare a cazzuola o spatola.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it