



Adesivi/Rasature per calcestruzzo
cellulare autoclavato
Malte per muratura cementizie

GLUEBLOK

n° DOP-IT:
GLUEBLOK-998-2-03102019

ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GLUEBLOK
2. Usi previsti: MALTA DA MURATURA, A PRESTAZIONE GARANTITA, A STRATO SOTTILE (T-M5)
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello, 112 - 80023 - Caivano (NA) - www.cadsrl.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016
Organismi notificati: TECNOPROVE SRL, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+ e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n. 0925 CPR M c n. 40/2016 in data 27.06.2016.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	M5	EN 998-2:2016
Adesione iniziale al taglio (valore tabulato)	0,30 N/mm ²	
Adesione a flessione	NDP	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	classe A1	
Assorbimento d'acqua "c"	0,10 Kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20	
Conducibilità termica (valore tabulato P=50%) "λ _{10,dry,mat} "	0,43 W/mK	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 03/10/2019


Firma

www.cadsrl.it





Adesivi/Rasature per calcestruzzo
cellulare autoclavato
Malte per muratura cementizie



GLUEBLOK ETICHETTA



EN 998-2:2016

0925

11



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento:

Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia

www.cadsrl.it



GLUEBLOK

n° DoP-IT GLUEBLOK-998-2-03102019

N. 0925 CPR M c n. 40/2016

Malta da muratura, a prestazione garantita (M5), a strato sottile (T) per l'impiego in interno ed esterno in elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione

Adesione iniziale al taglio (valore tabulato)

Adesione a flessione

Contenuto di cloruri "Cl"

Reazione al fuoco

Assorbimento d'acqua "c"

Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"

Conducibilità termica (valore tabulato P=50%) "λ_{10,dry,mat}"

Sostanze pericolose

M5

0,30 N/mm²

NDP

< 0,1 %

classe A1

0,10 Kg/(m²·min^{0,5})

5 < μ < 20

0,43 W/mK

vedi SDS

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



www.cadsrl.it