



PROTEZIONE
MANTI BITUMINOSI

ASFALKOLOR

Pittura impermeabile a base di resine polimeriche in dispersione acquosa disponibile in quattro colorazioni: rosso, verde, bianco e grigio.

ULTIMA REVISIONE 22.04.2020



VOCEDI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura impermeabile a base di resine polimeriche in dispersione acquosa, pronta all'uso (tipo **ASFALKOLOR** prodotto dalla "CAD SRL"), per la protezione delle impermeabilizzazioni bituminose quali membrane armate e non, talcate, ardesiate e sabbiolate, tappetini bituminosi a caldo e freddo.

I supporti devono essere privi di parti friabili che possa compromettere l'adesione al supporto, dopo la pulizia dovranno essere trattati con idoneo promotore d'adesione da computarsi a parte. Nel caso di nuove coperture, l'applicazione va effettuata almeno 2-3 mesi dopo l'applicazione del manto bituminoso. Il prodotto viene steso sul supporto con pennello, rullo o spruzzo. Nel caso di superfici di copertura verificare che le stesse abbiano almeno un 3% di pendenza al fine di evitare la presenza di acqua stagnante. Applicare due mani incrociate di pittura di cui la seconda dopo la completa asciugatura della prima e non prima delle 24h.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it