



MASSETTI

**MASSCAD**

Massetto cementizio pronto all'uso,  
a presa e ad asciugamento rapido  
con ritiro controllato, alta stabilità e  
conducibilità termica

ULTIMA REVISIONE **26.09.2022**



**VOCEDI  
CAPITOLATO**

Realizzazione di massetti, per pavimentazioni interne ed esterne, con malta premiscelata (tipo **MASSCAD** prodotta dalla CAD SRL), pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alle norme EN 13813:2002, con resistenza a compressione di classe C20, resistenza a flessione di classe F5 e con umidità relativa a 24 h (U.R)  $\leq 2$  %. Per massetti aderenti (spessore finito compreso tra 20 e 40 mm), applicare una boiacca cementizia. Per massetti galleggianti (spessore finito compreso tra 40 e 100 mm), desolidarizzare dal sottofondo mediante interposizione di barriera a vapore in polietilene o materiali simili. Mescolare una confezione con il 10 % di acqua pulita con agitatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungendo la polvere all'acqua.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cadslrl.it

[www.cadslrl.it](http://www.cadslrl.it)