



RASANTI/FINITURE
DEUMIDIFICANTI

INTOSANA FINITURA

Intonaco premiscelato di finitura, di colore grigio, composto da leganti idraulici, aggregati selezionati a granulometria fine ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



VOCE DI CAPITOLATO

Finitura rustica di intonaci deumidificanti per il risanamento di murature soggette ad umidità, con malta premiscelata (tipo **INTOSANA FINITURA** prodotto dalla "CAD SRL") di colore grigio, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN-998-1:2016 di tipo R-CSII-W_c0. Applicare su sottofondi traspiranti. Per la preparazione del prodotto miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con il 21% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare il prodotto con spatola metallica piana in due strati e rifinire con la stessa spatola per ottenere finiture civile o con frattazzo di spugna per finiture rustiche.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it