



IMPERMEABILIZZANTI

ELASTICAD

n° DOP-IT:
ELASTICAD-30052019

ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ELASTICAD
2. Usi previsti: PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE APPLICATO LIQUIDO, BICOMPONENTE CEMENTIZIO MODIFICATO CON POLIMERO (CM 02P)
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello, 112 - 80023 - Caivano (NA) - www.cadsrl.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di WVCP: Sistema 4 e Sistema 3 per l'impermeabilità.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 14891:2012
Organismi notificati: Modena Centro Prove S.R.L., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1599, ha effettuato le prove iniziali di tipo per la prova di impermeabilità secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n. **20153221/n**.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Resistenza alla fessurazione (a -20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, **30/05/2019**


Firma

www.cadsrl.it





IMPERMEABILIZZANTI

ELASTICAD

ETICHETTA



EN 14891:2012

1599
15



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento:

Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia

www.cadsrl.it



ELASTICAD

n° DoP-IT ELASTICAD-**30052019**

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido CM O2P, per tutte le installazioni esterne e in piscina sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)

Adesione a trazione iniziale

Impermeabilità all'acqua

Resistenza alla fessurazione (a 23°C)

Resistenza alla fessurazione (a -20°C)

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico

Adesione a trazione dopo immersione in acqua

Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce

Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo

Rilascio di sostanze pericolose

≥ 0,5 N/mm²

Nessuna penetrazione

≥ 0,75 mm

≥ 0,75 mm

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

Vedi SDS

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



www.cadsrl.it