



ACCESSORI

CAD BAND

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento.

ULTIMA REVISIONE **30.06.2018**



VOCEDI
CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati (tipo **CAD BAND** prodotto dalla "CAD SRL"), utilizzato come rinforzo nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento. Ovvero nelle zone di raccordo tra le superfici verticali ed orizzontali, nella sigillatura dei giunti di dilatazione sui massetti.

Applicare in questo modo:

- stendere uno strato di malta cementizia impermeabilizzante o guaina elastomerica, su sottofondo asciutto e pulito;
- annegare la bandella sul prodotto fresco, favorendo l'applicazione con una cazzuola o spatola piana, al fine di far fuoriuscire possibili sacche d'aria;
- completare l'applicazione stendendo una successiva mano di prodotto impermeabilizzante sulla bandella.

Eventuali giunzioni dovranno essere eseguite sormontando di almeno 5-10 cm le bandelle, utilizzando l'impermeabilizzante stesso come collante tra gli elementi.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it