



INTONACI A GESSO

## PIC GREZZO

Intonaco premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), perlite ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

ULTIMA REVISIONE 04.09.2020



# VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di fondo per interni con intonaco premiscelato a base di gesso, perlite ed additivi specifici (tipo **PIC GREZZO** prodotto dalla "CAD SRL") pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 13279-1:2008 di tipo C5/20/2, applicato nello spessore di 2 cm dal lato esposto al fuoco su pareti di laterizio forato dello spessore di 8 cm, intonacate dal lato opposto con intonaco tradizionale, dovrà garantire resistenza al fuoco EI 180. Applicato al soffitto, composto da solaio da 27 cm in cemento armato alleggerito con laterizio, nello spessore di 20 mm, dovrà garantire resistenza al fuoco EI 120. Miscelare (con agitatore a basso numero di giri) con almeno il 38% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con cazzuola, spianare con staggia, tirare in piano con frattazzo, successivamente rasare a regola d'arte con finitura speculare. Il prodotto può essere finito con sovrapposizione di **PIC FINO** per una finitura liscia o con **RASOSPEK** per una finitura a specchio.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cadsl.it

[www.cadsl.it](http://www.cadsl.it)