



RASANTI/FINITURE
CEMENTIZIE



www.cadsrl.it

RS TOP 20

Rasante cementizio fine, di colore bianco,
a base di leganti idraulici, aggregati
calcarei micronizzati ed additivi specifici.
Per finiture interne ed esterne.



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



AGGIUNTA
DI ACQUA 39%
10 lt per 25 kg



APPLICAZIONE
SPATOLA PIANA



CONSUMI
1,3 kg/m²
per 1 mm di
spessore



CONFEZIONE
sacchi da 25 kg



PALLETS
Sacchi da 25 kg
15 q.li

IMPIEGO

È un rasante cementizio fine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Utilizzato come finitura di intonaci a base cementizia e di tipo tradizionale, per ottenere superfici lisce di sottofondo per qualsiasi pittura a finire. Ottimo anche per livellare irregolarità fino a 2 mm di spessore su cornicioni, pareti e soffitti in calcestruzzo nuovo e vecchio.

VANTAGGI

Le caratteristiche delle materie prime rendono **RS TOP 20** un prodotto dall'ottima lavorabilità, ottimo grado di finitura e adesione al supporto. Ideale per finiture lisce.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare una confezione di prodotto con il 39 % di acqua pulita (10 lt per sacco da 25 kg), con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo poi prima dell'uso.

APPLICAZIONE

RS TOP 20 si applica con spatola liscia. Su intonaco nuovo applicare il rasante dopo la dovuta stagionatura del supporto stesso; su supporto indurito, inumidire la superficie prima dell'applicazione. Le finiture colorate possono essere applicate dopo l'eventuale stagionatura (circa 4 settimane) utilizzando le nostre linee prodotti finiture.



RASANTI/FINITURE CEMENTIZIE



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Aspetto | premiscelato in polvere | |
| Colore | bianco | |
| Diametro max aggregato | < 0,25 mm | EN 1015-1 |
| Massa volumica prodotto secco | 1150 Kg / m ³ | EN 1015-10 |
| Classificazione di pericolo Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza | pericolo | Regolamento CE n. 1907/2006 |
| Confezione | sacchi da 25 kg | |
| Durata a magazzino Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto | 6 mesi | |

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +35°C | |
| Quantità d'acqua d'impasto acqua pulita / potabile | 39 % 10 lt sacchi da 25 kg | EN 1015-3 |
| Massa Volumica della malta fresca | 1512 Kg / m ³ | EN 1015-6 |
| Tempo di lavorabilità e di correzione | 3 h | EN 1015-9 |
| Consistenza malta fresca | 149 mm | EN 1015-3 |
| Resa per mm di spessore | 1,3 kg/m ² | |

PRESTAZIONI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

| | | |
|---|---|-------------------|
| Massa volumica malta indurita | 1253 Kg / m ³ | EN 1015-10 |
| Reazione al fuoco | euroclasse A1 | EN 998-1 |
| Absorbimento d'acqua "c" | 0,90 kg / m ² · min ^{0,5} - W _{c0} | EN 1015-18 |
| Conducibilità termica "λ _{10,dry,mat} " valore tabulato P=50% | 0,37 W/mK | EN 1745 p.to A.12 |
| Resistenza a compressione | 2,15 N/mm ² - CSI | EN 1015-11 |
| Resistenza alla flessione | 0,96 N/mm ² | EN 1015-11 |
| Aderenza | 0,29 N/mm ² - FP = B | EN 1015-12 |
| Permeabilità al vapore acqueo | μ = 9,1 | EN 1015-19 |

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. Proteggere la superficie da rapide essiccazione eventualmente inumidendo le pareti con spruzzi d'acqua nebulizzata. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

SMALTIMENTO

PRODOTTO - CODICE CER 170101.

IMBALLO VUOTO

25kg CODICE CER 150101

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



RS TOP 20

ULTIMA REVISIONE TDS
10.02.2021

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl

Strada Provinciale Gaudiello, 112

80023 - Caivano (NA) - Italia

tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73

email: info@cadsrl.it

