



ANTIMUFFA



www.cadsrl.it

DISTRUGGI MUFFA

Detergente cloroattivo per
l'eliminazione della muffa da fughe,
pareti, pavimenti, pietre naturali,
marmo, cotto, ceramiche ed altro.
Pronto all'uso.



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



AGGIUNTA
PRONTO ALL'USO



APPLICAZIONE
NEBULIZZATORE
IN DOTAZIONE



CONSUMI
N.D.



CONFEZIONE
NEBULIZZATORE
da 750 ml



PALLETS
N.D.

IMPIEGO

Detergente cloroattivo dall'elevato potere smacchiante ed igienizzante da applicare su pareti, pavimenti, pietre naturali, marmo, cotto, ceramiche e molti altri supporti in cui vi è la presenza di muffa.

Toglie il nero della muffa dalle fughe ed interstizi di pavimenti, marciapiedi e rivestimenti murali di cucine, bagni, saune, piscine, spogliatoi, lavanderie, garage, soffitti, balconi, statue ecc. Il prodotto trova applicazione anche per la pulizia delle statue e monumenti in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Non raschiare o spazzolare la muffa prima del trattamento. In presenza di metalli, testarne la compatibilità con il prodotto dapprima su una piccola porzione di supporto, quindi avviare il trattamento per tutta la superficie.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto per l'uso.

APPLICAZIONE

Irrorare il prodotto con l'apposito nebulizzatore, lasciare agire per alcuni minuti, spugnare se necessario e quindi se possibile risciacquare, asciugando infine con un panno pulito e asciutto.

Per macchie più resistenti sarà sufficiente ripetere l'operazione



ANTIMUFFA



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI

Colore	Giallo tenue
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	in ogni rapporto
Ph	circa 13
Densità	circa 1,092 g/ml
Classificazione chimica	soluzione a base di ipoclorito di sodio e tensioattivi non ionici
Durata a magazzino	12 mesi

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella.. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti durante l'uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Areare bene i locali durante e dopo l'uso. Si consiglia di impiegare il prodotto senza aggiungere ulteriori sostanze, onde evitare fenomeni di interazione pericolosi per la persona, oltre al fatto che potrebbero ridurre l'efficacia del prodotto. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato nella confezione originale lontano da calore e luce solare. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

vedi SDS p.to 13

DISTRUGGI MUFFA



ULTIMA REVISIONE TDS
22.06.2021

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

