



IMPERMEABILIZZANTI



www.cadsrl.it

WATER STOP CAD

Impermeabilizzazione incolore a base poliuretanica all'acqua, per terrazze e balconi in gres, cemento, cotto e pietre naturali. Pronto all'uso.



UTILIZZO
ESTERNO



AGGIUNTA
PRONTO ALL'USO



APPLICAZIONE
PENNELLO o
RULLO



CONSUMI
1 kg/mq
per due strati



CONFEZIONE
1-5 lt tanica



PALLETS
N.D.

IMPIEGO

Applicato su terrazze e balconi in gres, cemento, cotto e pietre naturali, ne impregna il supporto penetrando nelle fessure e creando una membrana trasparente continua senza interruzioni che consolida e conferisce al supporto idrorepellenza senza alterarne l'aspetto estetico. Grazie all'elevata traspirabilità del prodotto, si evita il ristagno di umidità e la formazione di muffe ed efflorescenze.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eliminare dal supporto tutto quello che possa pregiudicare un'adesione (polvere, oli, grassi, parti friabili). Pulire il supporto bagnandolo completamente e applicare uno sgrassatore da lasciare agire per 2 minuti; utilizzare uno spazzolone per sgrassare a fondo e rimuovere lo sporco più ostinato, risciacquare con acqua e ripetere l'azione fino a quando il supporto risulti pulito. Ripristinare eventuali crepe nel supporto. Se il supporto presenta tracce di muffa, funghi ed alghe, occorre trattare prima con **DI-STRUGGI MUFFA** e poi con **ADDIO MUFFA**.

Attendere la completa asciugatura del supporto, assicurandosi che l'umidità residua risulti inferiore al 5%, prima dell'applicazione di **WATER STOP CAD**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto per l'uso.

APPLICAZIONE

Prima dell'uso mescolare il prodotto, applicarlo con pennello o rullo, fino a ricoprire la superficie dello spessore voluto in tre strati da massimo 1 mm l'uno, intervallando di 12 ore l'applicazione dei diversi strati di prodotto.

Per la pedonabilità attendere circa 36 ore. Per trattamenti di balconi e terrazzi, si raccomanda l'attenzione alle condizioni climatiche di applicazione.

Prima dell'uso, provare prima il prodotto su una parte poco visibile del supporto da trattare, per verificarne la compatibilità ed il risultato finale atteso.



IMPERMEABILIZZANTI



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI

Colore	Trasparente
Stato fisico	Liquido
Consumi	circa 1 kg/mq per due strati
Umidità residua del supporto	entro il 5%
Pedonabilità	dopo 36 h
Durata a magazzino	12 mesi

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti durante l'uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Si consiglia di impiegare il prodotto senza aggiungere ulteriori sostanze, onde evitare fenomeni di interazione pericolosi per la persona, oltre al fatto che potrebbero ridurre l'efficacia del prodotto.

Applicare ad una temperatura tra +5° e +35°. Non applicare su supporti a rischio gelo o pioggia nelle 24 ore successive la messa in opera. Non applicare su superfici esposte a pieno sole e/o forte vento. Umidità residua del supporto inferiore al 5%. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato nella confezione originale lontano da calore e luce solare. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

vedi SDS p.to 13

WATER STOP CAD



ULTIMA REVISIONE TDS
16.07.2021

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

