



FINITURE COLORATE  
SISTEMA TINTOMETRICO

# TONACHINO ACRILICO

Rivestimento pastoso a base di resina acriliche in dispersione acquosa, resistente alla formazione di muffe e alghe. Disponibile in granulometria da 0,7 e 1,2 mm e con un'ampia gamma di colori. Per interni ed esterni.

ULTIMA REVISIONE 15.11.2021



# VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento di intonaci e superfici cementizie, anche già verniciate, per prevenire la formazione di muffe, alghe e funghi, mediante l'applicazione di rivestimento in pasta, a base di resina acrilica in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate (tipo **TONACHINO ACRILICO** prodotto dalla "CAD SRL") di colore \_\_\_\_\_ (cartella dei colori) per interni ed esterni, conforme alla norma EN 15824:2017 di tipo V<sub>2</sub> W<sub>3</sub> A1, pronto all'uso. Applicare in una sola mano con spatola, lavorare poi con frattazzo di plastica per omogenizzare la superficie o in alternativa utilizzare un frattazzo di spugna per una finitura più rustica. Nel caso di supporti non complanari, applicare una seconda mano.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)