



MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE

BETON WALL 300

Malta per ripristino del calcestruzzo e delle murature, di colore grigio, composta da speciali cementi, sabbie con granulometria selezionata, fibre di polipropilene ed additivi specifici, per applicazioni a mano e macchina.

ULTIMA REVISIONE **22.09.2025**



VOCE DI CAPITOLATO

Ripristino di elementi di strutture in calcestruzzo strutturale ammalorato, prevalentemente all'aria, rinforzo armato di supporti in muratura, mediante applicazione di malta cementizia premiscelata (tipo **BETON WALL 300** prodotta dalla "CAD SRL"), provvista di marcatura CE, rispondente ai principi di riparazione CR-SS-RP, definiti dalla EN 1504-9:2009 e conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-3:2005, per malte di Classe R3 di tipo CC e conforme ai requisiti della Norma EN 998-2:2016 e classificata G-M30.

Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto) con il 13 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con cazzuola e rifinire con frattazzo in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it