



RASANTI/FINITURE
CEMENTIZIE

PLANIGRIP 10

Rasante cementizio per rasatura a spessore, con fibre e additivi idrofobizzanti, destinato alla regolarizzazione di supporti irregolari assorbenti e non assorbenti, con spessori applicativi fino a 10 mm. Idoneo per interventi di protezione superficiale del calcestruzzo con funzione anticarbonatazione. Applicazione manuale, per uso interno ed esterno.

ULTIMA REVISIONE 21.05.2026



VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura e protezione superficiale del calcestruzzo con funzione anticarbonatazione mediante rasante cementizio, a spessore, modificato con fibre e additivi idrofobizzanti, per spessori fino a 10 mm, pronta all'uso con la sola aggiunta di acqua (tipo **PLANIGRIP 10** prodotta dalla "CAD SRL"). Miscelare (con un miscelatore a basso numero di giri) con circa il 25 % di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo aggiungendo il prodotto all'acqua. Applicare il prodotto con spatola metallica liscia per uno spessore complessivo di non oltre 10 mm (4 mm per strato).



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it