



INTONACI A CALCE NHL

# CALCE ANTIQUE INTONACO NHL

Intonaco e rinzafo tradizionale da restauro eco-compatibile e traspirante, a base di calce naturale NHL 3.5, sabbie e pozzolana calcarea, speciali additivi e microfibre.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



# VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di risanamento di edifici storici e di fondo su nuovi edifici, con intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, (tipo **CALCE ANTIQUE INTONACO NHL** prodotto dalla "CAD SRL") di colore nocciola, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 998-1:2016, di tipo GP-CSII-W<sub>c</sub>0. Mescolare con l'ausilio di betoniera, impastatrice o con il secchio (a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri) con 24 % di acqua pulita (un sacco da 25 kg con circa 6 litri d'acqua, per rinzaffi mescolare con 8 litri d'acqua), fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con cazzuola, spatola o intonacatrice. Spessore max realizzabile 30 mm per strato e minimo realizzabile 20 mm per strato. Si consiglia l'applicazione come primo strato di rinzafo e l'utilizzo di rete in fibra di vetro nelle zone del supporto disomogenee e/o a scarsa consistenza, da annegare nell'intonaco.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)